



Modelo Model	PFA3530	PFA3545
Tipo de conexión Connection type	Driver - 230V	Driver - 230V
Tensión entrada Input voltage	230V	230V
Frecuencia Frequency	50Hz	50Hz
Rango de tensión de entrada Input voltage range	110-250V	110-250V
Rango de frecuencia de entrada Input frequency range	0-60Hz	0-60Hz
Luminosidad nominal Lumen	3600Lm	3750Lm
Temperatura de color Color temperature	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
Potencia Power	37W	37W
Orificio Hole	127x216mm	
Marco frontal Front size	143x228mm	
Driver	166x42x34mm	
Carcasa Housing	Aluminio / Aluminium	
Difusor Diffuser	Vidrio / Glass	
Ángulo Angle	90°	90°

Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas **WAGO** para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.



\*Bajo demanda es posible solicitar colores especiales para el aro.



PFA3530 - PFA3545



Abatible LED

37w



### Un factor importante.

El factor de potencia de una sola unidad puede no ser relevante pero cuando hay un gran número de luminarias, se convierte en básico ya que un alto factor de potencia, el desfase entre la corriente y la tensión, evita sobrecalentamientos en la línea, problemas en las protecciones y penalizaciones por reactiva.

### An important factor.

Power factor of a single unit may not be relevant but when there are large number of luminaires, becomes basic because a high power factor, the gap between current and voltage, prevents overheating in the line, problems with electric protection and reactive penalties.



Videos demostrativos:  
[www.priled.eu/videos.html](http://www.priled.eu/videos.html)

