



Modelo Model	LSL0330	LSL0330E	LSL0630	LSL0630E
Tensión entrada Input voltage	230V	230V	230V	230V
Frecuencia Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Flujo luminoso Lumen	650Lm	680Lm	1200Lm	1200Lm
Flujo luminoso/emergencia Lumen/emergency	-	300Lm	-	300Lm
Potencia Power	6W	8W	13W	15W
Potencia emergencia Emergency power	-	3W	-	3W
Temperatura de color Color temperature	4000K□	4000K□	4000K□	4000K□
Duración de la batería Battery life	-	2h	-	2h
Dimensiones Size	300x50x50		600x50x50	
Material base Base material	Aluminio			
Material difusor Diffuser material	Plástico translucido			
Material tapa Cover material	Plástico plata			
Ángulo Angle	120°	120°	120°	120°
IP	40	40	40	40

120°



230V

IP40



Aplique LED

## Aplique LED Avanzado



### Por su seguridad.

El aplique avanzado pensado para rellanos, ascensores y escaleras entre otras aplicaciones, combina la seguridad con el estilo. Aporta grandes ventajas dado el uso habitual de esta gama de productos, inmune a continuos encendidos y apagados, bajo consumo, los modelos E equipados con batería interna para continuar en marcha en caso de caída en la red ...

### For your safety.

Advanced lamp designed for stairs, elevators, escalators among other applications. Combines safety with style. Provides great advantages to usual systems. E model has an internal battery to continue running when electricity fails, immune to continuous on off, low consumption, ...



LSL0330  
LSL0330E

LSL0630  
LSL0630E

Es posible solicitar todas las versiones de LSL con un interruptor lateral para su encendido. (Coste adicional)



Videos demostrativos:  
[www.priled.eu/videos.html](http://www.priled.eu/videos.html)



136