



Modelo Model	PHC0706	PHC1306
Tecnología del LED LED technology	COB	COB
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz
Rango de tensión de entrada Input voltage range	110-250V	110-250V
Rango de frecuencia Frequency range	0-60Hz	0-60Hz
Potencia Power	70W	145W
Luminosidad nominal lámpara Lumen	7294Lm	13546Lm
Temperatura de color Color temperature	6000K	6000K
Diámetro reflector Reflector diameter	420mm	420mm
Diámetro radiador Radiator diameter	160mm	160mm
Dimensiones tapa Cover size	192x272mm	192x272mm
Profundidad de la lámpara Lamp depth	380mm	380mm
IP	65	65
Ángulo de apertura Beam angle	60°	60°
Radiador Radiator	Aluminio extrusionado Extruded aluminum	
Tapa Cover	Aluminio inyectado Injected aluminum	
Lentes Lenses	Vidrio Glass	
Reflector Reflector	Policarbonato Polycarbonate	
Unión entre chip y PCB Chip and PCB junction	Silicona térmica Silicone thermal	
Unión entre PCB y radiador Cooler and PCB junction	Silicona térmica Silicone thermal	



Campanas LED



PHC0706 - PHC1306

Campanas LED  
**70W**  
**145W**



*Grandes prestaciones, mejor estilo*

Sustituya directamente su antigua campana, sin peros ni inconvenientes, 80% de ahorro energético, 100% de luminosidad desde el primer instante... y por qué no, mejor estética.

*Great performance, better style*

Replace directly your old high bay fitting, no nuts, saving 80% energy, 100% brightness from the first start... and why not, better look.

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



Videos demostrativos:  
[www.pried.eu/videos.html](http://www.pried.eu/videos.html)

