



Modelo Model	PHCK07R	PHCK14R	PHCK21R
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de tensión de entrada Input voltage range	110V-250V	110V-250V	110V-250V
Rango de frecuencia Frequency range	0Hz-60Hz	0Hz-60Hz	0Hz-60Hz
Potencia Power	70W	140W	210W
Luminosidad nominal lámpara Lumen	6500Lm	13000Lm	19500Lm
Temperatura de color Color temperature	6000K <input type="checkbox"/>	6000K <input type="checkbox"/>	6000K <input type="checkbox"/>
Diámetro reflector Reflector diameter	138mm	270x138mm	270mm
Profundidad de la lámpara Lamp depth	375mm	375mm	375mm
Ángulo de apertura Beam angle	60°	60°	60°
CRI	>80	>80	>80
IP	IP65	IP65	IP65
Regulable	* Sí 1-10	* Sí 1-10	* Sí 1-10
Radiador Radiator		Aluminio Aluminium	
Tapa Cover		Termoplástico Thermoplastic	
Lentes Lenses		Termoplástico Thermoplastic	
Reflector Reflector		Termoplástico Thermoplastic	
Unión entre chip y PCB Chip and PCB junction		Silicona Silicone	
Unión entre PCB y radiador Cooler and PCB junction		Silicona Silicone	

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexión rápida que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



*Regulable mediante bus 1V-10V. En caso de no querer utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionara como modelo no regulable.

*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente. (págs.: 10, 12, 14, 16, 27)



Campana LED Modular



3, 2, 1, acción.

La campana modular de 70W presenta un novedoso concepto, tanto estético como funcional.

Un equipo elegante para poder ser montado desde un moderno local o comercio hasta aplicaciones industriales.

70W, 140W o 210W...

3, 2, 1, action.

70W modular high bay presents a new concept, aesthetic and functional.

An smart fixture able to be mounted from the modern premises or commerce to industrial applications.

70W, 140W or 210W...



PHCK07R



PHCK14R



PHCK21R

