




Modelo Model	PWD253N1224	PWD254N1224
Potencia del chip Chip power	25W	25W
Tensión entrada nominal Input voltage	12V-24V DC	
Rango de frecuencia de entrada Input frequency range	0Hz DC	
Temperatura de color Color temperature	3000K □	4500K □
Aro Ring	Blanco - White	
Luminosidad nominal lámpara Lumen	1830Lm	1950Lm
Ángulo Angle	180°	
Diámetros exterior External diameter	230mm	
Diámetros de corte Cutting diameter	195mm	
Profundidad Depth	120mm	

*Bajo demanda es posible solicitar colores especiales para el aro.



Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas **WAGO** para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.

Es posible solicitar bajo demanda un aro adaptador para instalar este modelo en corte 230mm.



Downlight LED

Downlight 12V-24V DC



Barcos, caravanas, trenes...

Muchos medios de transporte o instalaciones con baterías funcionan a 12V o 24V. Los downlights son una gran opción para estas aplicaciones gracias al bajo consumo del LED, la robustez del equipo y su estética fácilmente adaptable. La baja corriente comparada con otras fuentes de luz tradicionales, permite secciones más pequeñas en las líneas y mayor autonomía en el caso de energía acumulada.

Boats, caravans, trains...

Many vehicles or facilities with batteries operate at 12V or 24V. Downlights are a great option for these applications thanks to the low consumption of LED technology, sturdiness and easily adaptable aesthetic equipment. Low current compared with other traditional light sources allows smaller sections on the lines and greater autonomy in the case of accumulated energy.



PWD253N1224
PWD254N1224



Videos demostrativos:
www.priLED.eu/videos.html

