



Modelo Model	PWD123C	PWD123CQ	PWD183C	PWD183CQ
Potencia Power	15W	15W	21W	21W
Tensión entrada Input voltage	230v		230v	
Frecuencia Frequency	50-60Hz		50-60Hz	
Temperatura de color Color temperature	∞ Seleccionable entre 3000K <input type="checkbox"/> y 6600K <input type="checkbox"/>			
Aro Ring	Blanco/White			
Luminosidad nominal Lumen	900 Lm		1300 Lm	
Diámetro/Lado Diameter/Size	160mm		200mm	
Grosor Thickness	35mm		35mm	
Diámetro de corte Hole diameter	120mm	120X120mm	160mm	160X160mm
Ángulo Angle	180°		180°	

Es posible solicitar bajo demanda un aro adaptador para instalar el modelo PWD183C en corte 200mm.



*Bajo demanda es posible solicitar colores especiales para el aro.



Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas **WAGO** para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.



Downlight LED

Downlight LED 15w-21w 3C



Una sola referencia para cientos de productos.

La gama 3C permite al usuario elegir cualquier temperatura de color entre 3000 y 6600K con solo girar un potenciómetro situado en el driver. Con esta fórmula, puede ajustar completamente la iluminación de la estancia a su gusto incluso modificarla tantas veces quiera.

One resource for hundreds of products.

3C range allows the user to choose any colour temperature between 3000 and 6600K with just turning a potentiometer located on the driver. With this formula, you can completely adjust the room lighting to your liking even modify it as many times you want.



PWD123C (Ø: 160mm)
PWD183C (Ø: 200mm)

PWD123CQ (L:160mm)
PWD183CQ (L:200mm)



Videos demostrativos:
www.priLED.eu/videos.html

