



## Regulable 1V - 10V

| Modelo<br>Model  | LPL06236R                                    | LPL12236R    | LPL12258R    |
|--|--|--------------|--------------|
| Sensor<br>Sensor   | No   | No           | No           |
| Tensión entrada nominal<br>Input voltage                               | 230V   | 230V         | 230V         |
| Frecuencia entrada nominal<br>Input frequency                          | 50Hz   | 50Hz         | 50Hz         |
| Rango de frecuencia de entrada<br>Input frequency range                | 50-60Hz                                      | 50-60Hz      | 50-60Hz      |
| Potencia<br>Power  | 22W  | 22W          | 43W          |
| Regulable  | Si 1V-10V                                    |              |              |
| Número de LEDs<br>Number of LEDs                                       | 280 LEDs SMD                                 | 308 LEDs SMD | 602 LEDs SMD |
| Flujo lumínico<br>Lumen  | 1951Lm                                       | 1997Lm       | 3927Lm       |
| Temperatura de color<br>Color temperature                              | 6000K  | 6000K        | 6000K        |
| Ángulo<br>Angle  | 120°   | 120°         | 120°         |
| Largo<br>Length  | 600mm  | 1200mm       | 1200mm       |
| Ancho x Alto<br>Width x Height   | 85 x 65mm                                    | 85 x 65mm    | 85 x 65mm    |
| Base y Difusor<br>Base and Diffuser                                    | Policarbonato transparente<br>Transparent PC |              |              |
| Grapa de montaje y Clips de cierre<br>Mounting clamp and Closing clips | Acero inoxidable<br>Stainless Steel          |              |              |
| IP   | 65   |              |              |

\*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente (págs.: 117, 119, 121 y 131)



Pantallas  
Estancas

## Pantalla Estanca Regulable 22w-43w



### Se abre un nuevo mundo de posibilidades.

Las nuevas luminarias estancas regulables por bus 1-10, permiten realizar instalaciones de muy altas prestaciones con una inversión prácticamente igual que un montaje convencional. Combinadas con nuestros sensores y/o reguladores con gran sencillez puede regular de manera automática y lineal la luminosidad y potencia en las zonas con mayor aporte de luz exterior o en los lugares donde no hay presencia.

### A new world of possibilities opens.

New watertight luminaries adjustable 1-10 bus, allow very high performance facilities with an investment almost like a conventional assembly. Combined with our sensors and/or regulators with great simplicity can be regulated automatically and linear brightness and power in areas with greater intake of outside light or in places where there is no presence.



Videos demostrativos:  
[www.priled.eu/videos.html](http://www.priled.eu/videos.html)

