



Las plantas con actividad están al 100% de potencia mientras en las que no hay movimiento, quedan al 20%.

## Pantalla Estanca LED Neophos regulable



*Se abre un nuevo mundo de posibilidades.*

Las nuevas luminarias estancas regulables por bus 1-10, permiten realizar instalaciones de muy altas prestaciones con una inversión prácticamente igual que un montaje convencional. Combinadas con nuestros sensores y/o reguladores, con gran sencillez puede regular de manera automática y lineal la luminosidad y potencia en las zonas con mayor aporte de luz exterior o en los lugares donde no hay presencia.

*A new world of possibilities opens.*

New watertight luminaries adjustable 1-10 bus, allow very high performance facilities with an investment almost like a conventional assembly. Combined with our sensors and/or regulators, with great simplicity can be regulated automatically and linear brightness and power in areas with greater intake of outside light or in places where there is no presence.

Modelo Model	LPL0620NR	LPL1240NR
Sensor Sensor	No	No
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz
Rango de frecuencia de entrada Input frequency range	50-60Hz	50-60Hz
Potencia Power	20W	40W
Número de LEDs Number of LEDs	280 LEDs SMD	602 LEDs SMD
Flujo lumínico Lumen	1951Lm	3927Lm
Temperatura de color Color temperature	6000K <input type="checkbox"/>	6000K <input type="checkbox"/>
Ángulo Angle	120°	120°
Largo Length	630mm	1230mm
Ancho x Alto Width x Height	120x71mm	120x71mm
Base y Difusor Base and Diffuser		PC
IP		65
FP		>0,90



Sistema rápido de instalación.  
No es necesario abrir la pantalla para cablear, realice la operación mediante los registros dedicados.



Pantallas NEOPHOS



LPL0620NR



LPL1240NR



Videos demostrativos:  
[www.priled.eu/videos.html](http://www.priled.eu/videos.html)

