




### 230V AC

|   |              |
|---|--------------|
| Modelo<br>Model                           | PPV204B      |
| Potencia<br>Power                         | 20W          |
| Tensión entrada<br>Input voltage          | 230V AC      |
| Frecuencia<br>Frequency                   | 50Hz - 60Hz  |
| Temperatura de color<br>Color temperature | 4500K        |
| Aro<br>Ring                               | Blanco/White |
| Luminosidad nominal<br>Lumen              | 1300Lm       |
| Diámetro<br>Diameter                      | 244mm        |
| Grosor<br>Thickness                       | 26mm         |
| Ángulo<br>Angle                           | 180°         |



### 12V-24V DC


|   |              |
|---|--------------|
| Modelo<br>Model                           | PPV204B1224  |
| Potencia<br>Power                         | 20W          |
| Tensión entrada<br>Input voltage          | 12V-24V DC   |
| Frecuencia<br>Frequency                   | 0Hz DC       |
| Temperatura de color<br>Color temperature | 4500K        |
| Aro<br>Ring                               | Blanco/White |
| Luminosidad nominal<br>Lumen              | 1300Lm       |
| Diámetro<br>Diameter                      | 244mm        |
| Grosor<br>Thickness                       | 26mm         |
| Ángulo<br>Angle                           | 180°         |



Empotrado en corte de 220mm  
Built-in 220mm hole



Montaje en superficie  
Surface mounting



En corte de 80mm (habitual de halógeno)  
In 80mm hole (halogen standard)

## Polivalente LED 20W



### 3 soluciones para lo imposible

¿Falso techo con poco espacio?, ¿Techos de hormigón?, ¿Condiciones difíciles? Con un solo producto, saldrá airoso de cualquiera de estas situaciones. El downlight polivalente permite ser empotrado en tan solo 16mm de profundidad o si lo prefiere, en superficie con el accesorio incluido. Escoja entre 2 tornillos al techo o mediante garras sobre un antiguo orificio de halógeno. Mejor imposible.

### 3 solutions for the impossible

Little room on ceiling? Concrete ceiling? Difficult conditions? With just one product you can solve any of those situations. This polyvalent downlight can be built-in just 16mm of depth or just use the included accessory for surface mounting. Choose between fixing it to the ceiling with 2 screws or use the included clamps to hold it in an pre-made 50mm hole. As good as it gets.

PPV204B  
PPV204B1224



Combine el aro con base gris o blanca  
Combine the ring with gray or white base

Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas **WAGO** para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.



Videos demostrativos:  
[www.priled.eu/videos.html](http://www.priled.eu/videos.html)

